

# AQUATARE<sup>®</sup>

**КАПЕЛЬНАЯ ЛЕНТА**

С ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ  
НЕПРЕРЫВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ



**PLASTIC-PUGLIA**  
*Irrigation Systems since 1967* ■ ■ ■

СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ



**AQUATAPE** это капельная лента с двойной внешней системой непрерывной фильтрации, обеспечивающей отличную производительность даже при высоком содержании твердых частиц в воде. AQUATAPE подходит для орошения на открытых грунтах или в теплицах для разнообразных культур, овощей и цветов, таких как арбузы, дыни, клубника, кабачки, перец, баклажаны, картофель, огурцы, лук, герберы, розы, гвоздики и т. д. Небольшие расстояния между отверстиями делают ленту идеальной для песчаных дренирующих почв.

**Двойная зона фильтрации** обеспечивает отличную устойчивость к засорению с течением времени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Диаметр 16 мм				Диаметр 22 мм				Диаметр 29 мм	
	16 мм				22,2 мм	22 мм			29 мм	
Внутренний диаметр	16 мм				22,2 мм	22 мм			29 мм	
Толщина стенки	5 мил 0,125 мм	6 мил 0,15 мм	8 мил 0,20 мм	10 мил 0,25 мм	7 мил 0,18 мм	8 мил 0,20 мм	10 мил 0,25 мм	12 мил 0,30 мм	10 мил 0,25 мм	12 мил 0,30 мм
Максимальное рабочее давление	0,70 бар	0,80 бар	1,10 бар	1,10 бар	0,70 бар	0,80 бар	1,00 бар	1,00 бар	0,80 бар	1,00 бар
Максимальное давление промывки*	0,90 бар	1,00 бар	1,20 бар	1,40 бар	1,00 бар	1,10 бар	1,30 бар	1,50 бар	1,10 бар	1,30 бар
Номинальный расход (0,7 бар)	0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,50 - 2,00 л/ч				0,60 - 0,90 - 1,20 - 1,50 - 2,00 л/ч					
Расстояние между эмиттерами	10 - 15 - 20 - 30 - 40 см				10 - 15 - 20 - 30 - 40 см					
Длина рулона	3900 м	3000 м	2286 м	1800 м	2100 м	1800 м	1500 м	1200 м	1200 м	1000 м

\* В течение примерно получаса с открытыми концами труб

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синяя полоса указывает правильную укладку на землю
- Установка на поверхности или слегка заглублённая
- Низкие затраты на установку и обслуживание
- Равномерность выброса воды и идеальная дозировка удобрений
- Двойная внутренняя зона фильтрации для превосходной устойчивости к засорению
- Специальные отверстия для выпуска воды предотвращают проникновение корней и обеспечивают антирефлюксную функцию
- Устойчивость к механическим повреждениям
- Высокая устойчивость к засорению, ультрафиолетовому излучению, химическим веществам и кислотам, используемым в сельском хозяйстве
- Низкий коэффициент технологических отклонений (CV)
- Капельная лента соответствует стандартам **UNI EN ISO 9261** и сертифицирована Итальянским институтом пластмасс (IIP)



**AQUATAPE** подходит для выращивания овощей и цветов как в теплицах, так и на открытых грунтах

